

# hilzinger Bautür

## passend zur Montagezarge Smart ProTECT

Die hilzinger Bautür schützt Ihre eigentliche Haustür in der Rohbauphase, denn erst wenn alle Arbeiten wie Bodenlegen, Wände verputzen, etc. abgeschlossen sind, wird die neue und hochwertige Haustür bzw. Nebeneingangstür eingebaut. Zudem sorgt die Bautür während der Bauphase für die notwendige Zutrittskontrolle. Dabei geht es vor allem um den Schutz vor Vandalismus, Diebstahl und ganz wichtig auch um ihre eigene Rechtssicherheit. Die Bautür sorgt dafür, dass Unbefugte keinen Zutritt erlangen.



Bild: Stahlmann-Consulting GmbH

### Die hilzinger Bautür

Blendrahmen 83 x 68 mm in Fichte unbehandelt. Der Blendrahmen kann in der Breite und Höhe beliebig gekürzt werden. Die Eckverbindung der Blendrahmen sind stumpf gestoßen.

Türblatt ca. 994 x 2032 mm bestehend aus Fichtenholz 3-Schicht AW100 verleimt, DIN rechts nach innen öffnend oder DIN links nach außen öffnend einsetzbar.

Unterkante des Türblattes bis Unterkante des Blendrahmens mit 100 mm Freiraum zur Kabeldurchführung.

Bandseitig 3 Stück Aufschraubbänder, PZ Einsteckschloss eingefräst mit 55 mm Dorn, 8 mm Nuss und 72 mm Entfernung. Beidseitig Drücker Hoppe mit PZ Kurzschild lose mitgeliefert, ohne Schließzylinder.

Das Türblatt kann in der Höhe und der Breite bandseitig entsprechend der Montagezargenöffnung gekürzt werden.


Die Bautüre ist wiederverwertbar für kommende Bauvorhaben.

### Varianten


Die Bautür gibt es einzeln oder mit Seitenteil oder in Kombination mit der hilzinger Montagezarge. Insgesamt stehen 3 Paketgrößen zur Auswahl. Die passgenaue Konfiguration erfolgt durch den Fachbetrieb direkt vor Ort oder in der Werkstatt.

Bautür	für Maueröffnung	
	Breite bis max.	Höhe bis max.
Paket 1	1260 mm	2260 mm
Paket 2	1760 mm	2260 mm
Paket 3	2260 mm	2260 mm

Paket 1



Paket 2



Paket 3

