



hilzinger®


Deutschlands große Fenstermarke.



KUNSTSTOFF - HAUSTÜREN
mit Aluminiumfüllung
homeline



SIE HABEN DIE WAHL



Standard Stoßgriff 400

Edelstahl fein matt
Länge 400 mm
45° schräge Stützen
auf dem Türflügel montiert



Optional erhalten Sie den Stoßgriff auch in folgenden Längen:

600 mm
1400 mm

Weitere Modelle auf Anfrage.

DIE EINSATZFÜLLUNG



Hochdämmender
PU Hartschaumkern

Türfüllung
36 mm
Füllungsstärke

weiß:
Dekor:

außen
Aluminiumplatte
HPL-Platte

innen
Aluminiumplatte
HPL-Platte




Modell	U_p W/m ² K
homeline 01	1,08
homeline 02	1,08
homeline 03	1,08
homeline 04	1,08
homeline 06	1,08
homeline 07	1,08
homeline 08	1,08

Modell	U_p W/m ² K
homeline 09	1,08
homeline 10	1,08
homeline 13	1,03
homeline 14	1,03
homeline 15	1,03
homeline 16	1,03
homeline 17	0,90

Up-Werte der Füllung auf 900 x 2000 mm gerechnet mit 2-fach Verglasung.

SEITENTEIL-TYPEN OBERLICHT

Max. 1800 mm breit
und 2300 mm hoch



SERIENAUSSTATTUNG

BIS 1200 X 2250 MM RAHMENAUSSENMASS*

- Einsatzfüllung aus Aluminium
- wärmedämmte PU Einlage
- Farbe RAL 9016 beidseitig
- Einsatzfüllung mit 36 mm Füllungsstärke
- Modernes Kunststoff-Rahmen- und Flügelprofil, Bautiefe 76 mm
- Thermisch getrennte flache Schwelle 2 cm
- Verschweißte Eckverbinder für beste Eckfestigkeit
- Mindestens zwei Dichtungsebenen
- Markenbeschlag mit einbruchhemmender 3-fach Verriegelung inkl. 2 massiven Schwenkriegel
- 3 Stck. aufgesetzte zweiteilige Drehbänder, dreidimensional justierbar
- Profilylinder mit Not- und Gefahrfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Ovale Edelstahl-Rosette
- Innendrücker Modell Stuttgart F9 Titan
- Stoßgriff außen Edelstahl, Gesamtlänge 400 mm auf dem Türflügel montiert, 45° schräge Stützen
- Verglasung, innen VSG 6 mm, Ug 1,1 W/m²K
- Wahlweise Klarglas, Satinato, Master-Carre

* Mindestbreite 800 mm, Mindesthöhe 1820 mm.



2-teiliges Aufsatzband weiss



Stoßgriff Länge 400 mm, 45° schräg, Edelstahl fein matt



Innendrücker Modell Stuttgart F9 Titan




Edelstahlrosette außen



3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkriegel und 1 Querriegel

OPTIONAL

3-fach Verriegelung mit AV3-Automatic-Schloss



Bandsicherung



3-teiliges Rollenband, weiss



Premiumzylinder x-tra mit Sicherungskarte



Drehknopf-Profilylinder

- 3-fach Verglasung bei Einsatzfüllung
- Elektrischer Türöffner / Tagesentriegelung
Bei Aktivierung der Tagesentriegelung kann von außen die Türe durch „drücken“, ohne Schlüssel, geöffnet werden.
- AV3-Automatic-Schloss
Das Automatic-Schloss verriegelt automatisch die Türe sobald diese geschlossen wird/in die Türfalle fällt.
- AV3-Automatic Schloss mit Motor
Mit dem Motor funktioniert das AV3-Automatic-Schloss auch in Verbindung mit einem elektrischen Türöffner.
- KABA-Ausführung (Schloß, Innendrücker Trendline in Edelstahl, Rosette, Zylinder)
- 3-fach Bandsicherung
- Drehknopf-Profilylinder
- Durchgehende Schließleiste
- Sicherheitsrosette mit Ziehschutz
- Premiumzylinder x-tra mit Sicherungskarte





homeline 01

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 02

Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) außen
Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 03

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 04

Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) außen
Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 06

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 07

Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) außen
Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 08

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 09

Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) außen
Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 10

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 13

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 14

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 16

Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) außen
Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen



homeline 15

Glas Satinato
Ug 1,1 W/m²K, 6 mm VSG innen




homeline 17

genutet



anthrazitgrau



grau



golden oak




sapeli

Bei Dekor wird anstatt einer Aluminiumfüllung eine HPL-Füllung eingesetzt. HPL: Epoxidharz-Laminat mit einem hohen Glasanteil. Die Vorteile sind: extrem hochschlagzäh, sehr gute Formstabilität, sehr hohe Biegefestigkeit, physiologisch unbedenklich, kugeldruckunempfindlich, beständig gegenüber Wasser oder Wasserdampf, geeignet für den Außeneinsatz

Für die genaue Abstimmung der Farben empfehlen wir die Benutzung der hilzinger Dekorfarbkarte.


Ornament-Verglasungen



Master-Carre



Satinato



Klarglas